

Light-Versionen

FACO 5000 / 6000 / 8000 Kombi (plus)

gemäss Richtlinien FFF/SZFF und nach Norm SIA 331. Die Aluminiumprofile sowie dessen mechanisch verbundenen und geklebten Aluminium-Ecken werden hinterlüftet mittels Kunststoffklipsen auf das Holzfenster befestigt, thermisch getrennt und im Flügel schwimmend montiert.

Durch die Aluminiumschale gewähren wir optionalen Schutz aller äusserlichen Umwelteinflüsse für das thermisch sehr gute Holzfenster. Die Kombination von Holz und Aluminium erzielt ein Fenster, welches von top Wärmedämmwerte über statische Anforderungen bis zur unterhaltlosen langdauernde Lebensdauer, ein Hightech-Bauprodukt erzielt.

Unsere langjährige Erfahrung sowie moderne Infrastruktur kombiniert mit unseren modernen und qualitativ sehr guten Fensterpartner erzielt ein Fenster, welches keine Wünsche mehr offen lässt.

FACO Kombi

vorteile

- Kostengünstig
- grosses Profilsortiment
- beliebige Farbwahl RAL-, NCS-, IGP-, elox-, oder Colinal - Farbtöne gemäss Farbkarten ([siehe Downloads](#))
- mehrfach geprüft
- gute Wärmedämmwerte
- Lange Lebensdauer

Einsatz

- Fenster und Fenstertüren
- Rund- und Schrägfenster
- Festverglasungen
- ParallelSchiebeKippFenster
- Einsatz bis Minergie-P®
- von EFH bis Gewerbeobjekte

5000 Kombi

6000 Kombi

6000 Kombi plus KR45

6000 Kombi plus KR54

6000 Kombi plus KR42

6000 Kombi KR48

8000 Kom